



氣壓壓力	kg/cm <sup>2</sup>	3 kg/cm <sup>2</sup>	3.5 kg/cm <sup>2</sup>	4 kg/cm <sup>2</sup>	4.5 kg/cm <sup>2</sup>	5 kg/cm <sup>2</sup>	5.5 kg/cm <sup>2</sup>	6 kg/cm <sup>2</sup>
真空度	mm-Hg	310 mm-Hg	380 mm-Hg	450 mm-Hg	550 mm-Hg	650 mm-Hg	710 mm-Hg	750 mm-Hg

▽▽	6.3S ▽▽▽	3.2S ▽▽▽	1.6S ▽▽▽	0.4S ▽▽▽
未標註之加工記號	不加 ~	50S ▽	25S ▽▽	12.5S ▽▽▽
長度	±0.10	±0.15	±0.20	±0.30
內徑	+0.10 -0	+0.15 -0	+0.20 -0	+0.30 -0
外徑	+0 -0.10	+0 -0.15	+0 -0.20	+0 -0.30
公稱尺寸	0~25	25~50	50~100	100~300
300 以上				
未標註之一般公差				

校對	核准	使用狀況	圖名	TCV20HS	比例	1:1.4
			機型		單位	MM
			備註		圖號	
製圖	設計	發圖日期	丹耀貿易有限公司 www.danyao-ltd.com E-mail:info@danyao-ltd.com TEL:02-22768200 / FAX:02-22767390			
W	W	109.03.31				